

Cost Efficient Business Laser Printer  
with Built-in Duplex



인쇄속도  
30ppm(A4)



1,200×1200dpi  
인쇄해상도



자동  
양면인쇄



기본 250매/  
최대 800매 용지지원



비용절감을 위한  
토너&드럼 분리기술

### 최고성능의 고속 인쇄

HL-5340D제품은 최대 30ppm<sup>1</sup>의 단면인쇄와 13ppm<sup>2</sup>의 양면 인쇄를 지원하는 고속 인쇄속도를 자랑합니다. 1,200×1,200dpi 트루해상도<sup>3</sup>를 통해 여러분의 비즈니스 프리젠테이션을 보다 전문적으로 보일 수 있는 인쇄물을 제공합니다.

### 저렴한 유지 비용

토너&드럼 분리기술을 통해 총 소유비용을 줄여줍니다. 토너 카트리지를 여러 번 교체하는 동안 드럼 카트리지를 최대한 활용하여, 비용을 최소한으로 줄일 수 있습니다. 구매시, 3,000매의 표준용량 토너가 내장되어 있으며, 8,000매의 대용량 토너를 추가로 선택할 수 있습니다.

인쇄 기능		
기술		흑백 레이저
인쇄 속도	기본 (A4) 양면 (A4)	30ppm <sup>1</sup> 13ppm <sup>2</sup>
첫페이지 출력시간		대기모드에서 8.5초 이하
해상도		1,200dpi, HQ1200 (2,400×600dpi) 600dpi, 300dpi
프로세서		300MHz
메모리		16MB (최대 528MB)
인터페이스		IEEE 1284 Parallel, Hi-Speed USB2.0
에뮬레이션		PCL <sup>®</sup> 6, BR-Script 3(PostScript <sup>®</sup> 3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
내장 글꼴	PCL <sup>®</sup> 6	66가지 확장폰트, 12가지 비트맵폰트, 13개 바코드
	BR-Script 3	66가지 확장폰트
디스플레이	LED	토너 / 드럼 / 용지 / 뒷면 커버 LED & 3색창 LED
기능조작	버튼 타입	시작, 작업 취소
용지 처리		
용지 입력량 (80gsm용지기준)	기본 용지함 수동 용지함 옵션 용지함	250매 50매 250매×2(최대 500매)
용지 출력량 (80gsm용지기준)	페이스 업 페이스 다운	1매 150매
입력 용지 사양		
용지 타입	기본 용지함  수동 용지함  옵션 용지함	Thin Paper, Plain Paper, Bond Paper Recycled Paper, Transparencies(최대 10매)  Thin Paper, Plain Paper, Thick Paper, Bond Paper, Recycled Paper, Envelopes, Labels, Transparencies (최대 10매)  Thin Paper, Plain Paper, Bond Paper Recycled Paper
용지 무게	기본/옵션 용지함 수동 용지함 양면 인쇄	60-105g/m <sup>2</sup> 60-163g/m <sup>2</sup> 60-105g/m <sup>2</sup>
용지 사이즈	기본 용지함  수동 용지함  옵션 용지함 자동 양면 인쇄	A4, ISOB5, A5, A5(Long Edge), ISOB6, A6, Executive 사용자 정의 크기 용지 (너비 : 69.8-216mm, 길이 : 116-406.4mm) A4, ISOB5, A5, ISOB6, Executive A4

### 다양한 업무환경에 적합한 호환성

Microsoft<sup>®</sup> Windows, Macintosh<sup>®</sup> 그리고 Linux를 포함한 모든 주요 운영체제를 지원함으로써 사용자들이 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

### 환경 친화적인 비용절감 효과

자동 양면인쇄를 지원함으로써 용지 절감 효과를 가져다줍니다. 또한, 모아찍기 및 소책자 인쇄 기능도 사용자가 용지 사용을 줄일 수 있도록 도와줍니다. HL-5340D는 환경 친화적 제품으로서 전기사용을 최소화하는 Energy Star 규정을 준수합니다.



소프트웨어		
프린터 드라이버	Windows <sup>®</sup>	Windows <sup>®</sup> 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Vista, Server 2003, Server 2003 x64 Edition
	Macintosh <sup>®</sup>	Mac OS X 10.3.9 이상
	Linux	CUPS printing system (x86, x64환경) LPD / LPRng printing System (x86, x64환경)
소모품		
초기 토너		표준 용량
표준 용량 토너	TN-3250	3,000페이지
대용량 토너	TN-3290	8,000페이지
드럼유닛	DR-3215	25,000페이지 (작업당 1페이지)
크기 / 무게		
크기(W×D×H)		371×384×246mm
무게		9.5kg
기타 사항		
전력 소비	인쇄 대기 절전	25°C에서 평균 675W 25°C에서 평균 75W 25°C에서 평균 6W
소음	음압 (인쇄 / 대기) 음력 (인쇄 / 대기)	LpAm = 54dB (A) / LpAm = 35dB (A) LWAd = 6.95B(A) / LWAd = 8.4B(A)
환경 보호	전력 절감 토너 절감	Yes Yes
Energy Star		Yes

<sup>1</sup> ISO/IEC 19752에 따라 보고된 사용량

<sup>2</sup> 분당 13슬라이드, 분당 6.5매 (A4 기준)

<sup>3</sup> 인쇄속도는 1,200dpi 환경기준입니다.

시스템 요구사항에 대한 더 자세한 정보를 원하시면 <http://solution.brother.com>을 방문하시기 바랍니다.



이 자료에 명시된 Microsoft, Windows, Windows로고 그리고 이의 Microsoft 제품들은 미국 또는 그 이외의 국가들에서 사용되는 Microsoft Corporation 등록상표입니다. Brother와 그 로고는 Brother Industries Ltd., Japan의 등록상표입니다. 모든 제품 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 명시된 모든 등록상표들은 각 회사의 자산입니다.



Brother는 Brother 정품 소모품만을 사용할 것을 권장합니다. 인쇄의 품질과 양을 높여 주고, 기기손실을 막아주며, 최적의 성능을 보장합니다. 공인되지 않은 소모품의 사용으로 발생한 손상에 대하여 무상보증서비스가 적용되지 않을 수 있습니다.

Brother International Korea Co.,Ltd.

서울시 강남구 도곡동 553 창우빌딩 2층

Tel 02-572-4343 Fax 02-572-4368 | [www.brother.com](http://www.brother.com)