

MFC-L8600CDW

brother
at your side

효율은 극대화
불편은 최소화



MFC-L8600CDW

고속 컬러
레이저 28ppm

모든 작업에서 시간과 비용을 줄일 수 있도록 설계된 고속 컬러 레이저 복합기로 업무 효율성을 한 단계 업그레이드하십시오.



보다 짧은 시간 안에 더욱 많은 작업 처리

작업 시간이 촉박한 상황에서 브라더의 MFC-L8600CDW는 A4 용지의 컬러 및 흑백 인쇄 시 28ppm에 이르는 레이저 인쇄 속도를 구현하여 마감 시한을 지키고 고객의 요구에 부합하는데 큰 도움이 됩니다.



인쇄량 증가. 비용 절감.

수명이 길고 고품질의 인쇄물을 생산해낼 뿐만 아니라 **6,000 페이지***의 카트리지당 인쇄 매수를 자랑하는 초대용량 토너 카트리지 덕분에 아무리 많은 작업량도 최상의 결과물을 얻을 수 있습니다. 게다가, 교체 주기가 길어져 작업 시간과 비용이 줄기 때문에 전반적인 인쇄 비용이 줄어듭니다.

*ISO/IEC 19798 기준



확실한 신뢰성

Secure Function Lock 3.0으로 사용자 집단을 더욱 강력히 통제하십시오. 컬러 페이지 수를 설정하고 흑백 및 컬러 인쇄 사용자를 최대 100명까지 허용할 수 있습니다.



편리한 연결

간편하게 생산성을 크게 높여주는 **모바일 프린팅(Mobile Printing)** 및 **USB 다이렉트 프린트(USB Direct Print)** 등과 같은 기본적인 스마트 기능 덕분에 편리함과 유연성이 커지고 여러 기기의 무선 연결이 가능합니다.



생산성 향상. 불편 최소화.

상태 모니터링 및 설정 기능을 지원하는 **브라더 네트워크 관리 도구(BRAdmin Professional Software)**로 불필요한 다운 시간을 최소화할 수 있습니다.

MFC-L8600CDW 기술 사양

브라더의 MFC-L8600CDW는 고속 컬러 레이저 복합기로 컬러와 흑백 출력 모두 최고 28ppm의 속도를 자랑합니다. 전반적인 인쇄 비용을 절감시킴으로써 모든 작업에서 시간과 비용을 줄이도록 설계되었습니다.

MFC-L8600CDW는 자동 양면 인쇄 기능 및 최대 6,000 페이지*까지 인쇄할 수 있는 초대용량 교체용 토너 카트리지를 이용하여 저렴한 비용으로 최대 출력량을 구현합니다. 게다가, 무선 연결과 모바일 프린팅(Mobile Printing)이 가능하여 새로운 차원의 편리함과 유연성을 경험할 수 있습니다.

뿐만 아니라, Secure Function Lock 3.0 및 Brother BAdmin Professional과 같은 부가적 기능이 작업의 신뢰성과 효율성을 더해줍니다.

일반	
A4 인쇄 속도 (흑백/컬러)	28ppm
A4 인쇄 속도(양면)	분당 14면
예열 시간 (슬립 모드 기준)	31초 미만
첫 장 출력 시간 (대기 모드 기준)	15초 미만
인쇄 해상도	600 x 600 dpi, 2,400 dpi (2400 x 600) 풀질
프로세서	400MHz
메모리(기본/최대)	256MB/512MB
인터페이스	Hi-Speed 2.0
네트워크	10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure 모드/Ad-hoc 모드) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
에멀레이션	PCL6, BR-Script3
디스플레이	9.4cm TFT 컬러 LCD 터치스크린
컬러 복사 기능	
복사 속도 (흑백/컬러)	28cpm
복사 해상도	1,200 x 600dpi
첫 장 복사 시간 (흑백/컬러)	18초 미만/ 20초 미만
멀티 복사	자원 (최고 99매)
N-in-1 복사	최대 25개 페이지를 A4 한 장으로 압축 복사
컬러 스캔 기능	
해상도	최대 1,200 x 2,400dpi (평판 스캐너를 사용할 경우), 1,200 x 600dpi(자동문서급지대(ADF)를 사용할 경우)
해상도(고급)	최대 19,200 x 19,200dpi
스캔 방식	CIS
컬러 심도	내부 48비트, 외부 24비트
스캔 기능	사용자가 문서를 이메일, 이미지, OCR 또는 파일로 스캔할 수 있음** 네트워크에서 직접 사용할 경우에도 'Scan to Network' (Windows*만 해당), 'Scan to FTP', 'Scan to SFTP' 및 'Scan to E-mail Server' 기능 지원. 장치를 PC에 연결하지 않은 경우에도 'Scan to USB Flash Memory Drives' 기능 사용 가능
컬러 팩스 기능	
모뎀 속도	33.6Kbps
인터넷 팩스***	인터넷 팩스 송수신 가능 (ITU T.37 simple mode)
팩스/전화 전환	팩스 및 전화 수신 자동 인식
스피드 및 그룹 다이얼	스피드 다이얼에 최대 300개 위치, 그룹 다이얼에 최대 20개 그룹 지원
자동 재다이얼	통화 중일 때 해당 번호로 자동 재다이얼
팩스 전달 및 회수	다른 위치로 팩스 전달 또는 다른 위치로부터 팩스 회수
송수신 메모리	최대 500페이지 (ITU-T Test Chart, 표준 해상도, JBIG)
에러 수정 모드(ECM)	팩스 송수신 시 ECM을 설정할 경우 실패한 문서를 재송신
PC-Fax	PC에서 전화선을 사용해 팩스 송수신(수신은 Windows* 전용)
보안 기능	
설정 잠금	무단 사용 방지를 위해 제어판을 잠금
컬러 제한	프린터 드라이버의 컬러 제한 도구
보안 인쇄	PIN 번호를 사용해 프린터 드라이버에서 인쇄 작업 보호
Secure Function Lock V3	사용자 및 기능별로 액세스 제한 구성
액티브 디렉토리 인증	각 사용자마다 ID와 암호를 만들어야 하는 번거로운 생각
IP 필터	IP 주소 기반 액세스 제한 (IPv4 전용)
크기(WxDxH)	
상자 포함	637 x 545 x 649mm / 34.3kg
상자 제외	410 x 503 x 492mm / 29.5kg

용지 사양	
용지 종류	표준/옵션 용지함 - 일반 용지, 얇은 용지, 재생용지 다목적 용지함 - 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 최대 두께 용지, 재생용지, 광택 용지, 본드지, 라벨, 봉투(두꺼운/얇은) 자동 문서 급지대(ADF) - 일반 용지, 재생용지
용지 용량 및 무게	250매 표준 용지함 - 60 ~ 105g/m2 50매 다목적 용지함 - 60 ~ 163g/m2 35매 자동 문서 급지대(ADF) - 64 ~ 90g/m2
용지 크기	표준 용지함 - A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio 다목적 용지함 - 폭 76.2 to 215.9 mm, 길이 127 to 355.6 mm
용지 출력량	150매 (인쇄면이 아래로)
소모품	
내장 토너 카트리지	검정 토너 - 2,500 페이지* 파랑, 빨강, 노랑 토너 - 1,500 페이지*
표준형 토너 카트리지	검정 토너 (TN-351BK) 2,500 페이지* 파랑 토너 (TN-351C) 1,500 페이지* 빨강 토너 (TN-351M) 1,500 페이지* 노랑 토너 (TN-351Y) 1,500 페이지*
초대용량 토너 카트리지	검정 토너 (TN-359BK) 6,000 페이지* 파랑 토너 (TN-359C) 6,000 페이지* 빨강 토너 (TN-359M) 6,000 페이지* 노랑 토너 (TN-359Y) 6,000 페이지*
기타 소모품	드럼 카트리지 (DR-351CL) 최대 A4 25,000 페이지 벨트유닛 (BU-320CL) 최대 50,000 페이지 페토너함 (WT-320CL) 최대 50,000 페이지 페토너함 (LT-320CL)
프린터 드라이버 소프트웨어	
Windows®	Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, Server 2012(Network only), Server 2012 R2(Network only)
Macintosh	Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (다운로드 전용)
Linux***	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 환경)
네트워크 유틸리티 및 솔루션	
BAdmin Professional	네트워크 기반의 복합기 관리 툴
드라이버 설치 마법사	Windows® PC를 사용한 쉽고 빠른 프린터 드라이버 설치
BAdmin Light	Window 및 Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x용 인쇄 관리 툴
연결	
iPrint&Scan/Air Print/ Google Cloud Print/ Web Connect/Brother's Apps/ Direct Print	지원
환경	
전력 소비량	대기: 65W, 인쇄: 565W, 슬립: 9.5W, 딥슬립: 1.7W
소음 수준	55dBA (인쇄시)
권장 월 인쇄량	500~3,000페이지

* ISO/IEC 19798 기준
** 브라더 소프트웨어가 필요합니다.
*** <http://solutions.brother.com> 에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.



브라더는 정품 브라더 소모품만 사용할 것을 강력 권장합니다. 그레아 더 좋은 인쇄 품질, 더욱 효율적인 소모품 사용, 장비 손상 방지, 최적의 성능 실현 등의 효과를 얻을 수 있습니다. 비정품 소모품을 사용한 경우 장비의 무상 보증 기간이 남아 있어도 브라더의 공인 무상수리 서비스를 받으실 수 없습니다.