



동급 최고 사양의 전문가용 라벨프린터

동급 최고의 인쇄 속도와 인쇄 해상도를 자랑하는 PT-P900 시리즈는 사용하기 쉬울 뿐 아니라, 최대 36mm 너비의 라벨 테이프를 사용할 수 있습니다.

- 유*/무선 네트워크 연결
- 다양한 산업용 표준 바코드 인쇄
- 브라더의 소프트웨어 개발 키트(SDK)로 손쉬운 통합
- 사용자 지정 솔루션에 적합한 다양한 액세서리 옵션

LABELS THAT STICK.

P-touch



사용하기 쉬운 전문가용 라벨 디자인 소프트웨어

PT-P900W / PT-P950NW는 Windows와 Mac 운영 체제에서 잘 작동하는 무료 P-touch Editor 라벨 디자인 소프트웨어를 사용합니다. 이 소프트웨어는 업계 표준 1D 및 2D 바코드, 로고 등 다양한 그래픽 가져오기, 컴퓨터에 설치된 글꼴 등 여러 고급 기능을 지원합니다. 또한, Microsoft Excel® 스프레드시트 또는 .csv 파일에 연결되어 여러 라벨을 빠르게 인쇄합니다.

Bluetooth를 포함한 유무선 연결 환경

이 컴팩트한 데스크톱 라벨 프린터는 일체형 USB 또는 Wi-Fi 연결을 이용해 PC나 Mac에 연결할 수 있습니다. 그리고, PT-P950NW는 유선 네트워크 연결이 가능하고, 블루투스 모듈 옵션이 있어 태블릿, 휴대용 PC, 바코드 스캐너와 같은 블루투스 입력 장치에 쉽게 연결할 수 있습니다.



스마트폰 또는 태블릿에서 라벨 제작 및 인쇄

Brother iPrint&Label 앱은 프린터에 무선으로 연결하여 언제 어디서든 라벨을 디자인하고 인쇄할 수 있습니다. 전기 및 데이터 통신 케이블과 장비 등에 라벨작업이 필요한가요? Brother Cable Label Tool 앱을 사용해 케이블래핑 라벨, 면판과 배전반에 부착할 수 있는 전용라벨을 빠르고 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

기존 솔루션에 라벨 인쇄 통합

소프트웨어 및 앱 개발자는 다양한 Microsoft Windows, iOS, Android 장치용 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 사용해 자체 소프트웨어와 앱을 통합하여 다양한 라벨을 인쇄할 수 있습니다. 따라서 맞춤 솔루션에 통합하기에 이상적인 라벨 프린터입니다.





어디에서든 라벨을 인쇄할 수 있는 유연성과 휴대성

전기 공급이 없는 현장에서 라벨출력이 필요한가요? 건설 현장, 휴대용 트롤리 등 어디에서든 간단히 라벨을 인쇄할 수 있어 활용도가 높습니다. 간단히 배터리 베이스 옵션과 충전용 리튬이온 배터리 팩을 부착하여 언제 어디서든 필요에 따라 라벨을 인쇄할 수 있습니다.

PC 없이 주문형으로 라벨 인쇄

탈부착 가능한 터치 패널 디스플레이 장치(PT-P950NW 전용)를 통해 PC에 연결하지 않고도 라벨을 인쇄할 수 있어 식료품, 헬스케어, 연구소 관련 시장에도 이상적입니다. 라벨을 디자인하여 각 버튼에 저장한 다음 현장에서 사용할 수 있습니다. 간단한 3단계! 디자인, 업로드, 인쇄 만 기억하세요! 또한, “사용 기한”이나 “인쇄 날짜”등을 편하게 사용할 수 있도록 라벨에 적합한 시계가 내장되어 있습니다.



주요 기능

PT-P900W PT-P950NW

3.5mm~36mm의 너비의 라벨테이프 사용	●	●
최대 32mm 높이의 더 커진 인쇄 문자	●	●
선명한 텍스트, 이미지, 바코드에 적합한 360dpi 인쇄 해상도	●	●
최대 60mm/s의 고속 인쇄	●	●
USB 및 Wi-Fi 연결	●	●
유선 네트워크 연결(10/100 Base-TX)		●
연속 라벨 사용 시 쉬운 배치 탈착을 위한 고급 자동 커터	●	●
데스크톱 전문가용 무료 라벨 디자인 소프트웨어(PC/Mac용)	●	●
자체 소프트웨어나 앱에 라벨 인쇄 지원 가능 소프트웨어 개발 키트(SDK)	●	●
Excel, .csv, MSDE/SQL 등 데이터베이스 연동 텍스트 병합 및 대량인쇄 지원	●	●
1D 및 2D 산업 표준 바코드 인쇄	●	●
스마트폰/태블릿 용 라벨 인쇄 전용 무료 iOS/Android 앱	●	●
배터리 베이스 및 리튬이온 충전식 배터리 옵션	●	●
RJ25~DB9M 직렬 어댑터 옵션	●	●
블루투스 인터페이스 옵션		●
탈부착식 백라이트 LCD 디스플레이 터치 패널 옵션		●



내수성



내열성



마모 방지



빛바램 방지



화학물에 의한 손상 방지



라미네이팅



쉬운 배치 탈착



강한 접착력

액세서리 옵션

				
PA-BB-002 리튬이온 배터리용 배터리 베이스	PA-BT-4000LI 리튬이온 충전식 배터리	PA-SCA-001 RJ25~DB9M 직렬 어댑터	PA-BI-002 Bluetooth 인터페이스 (PT-P950NW만 해당)	PA-TDU-003 단독출력용 탈부착식 백라이트 LCD 디스플레이 터치 패널 (PT-P950NW만 해당)

상세 사양

라벨프린터	
사용 가능 라벨	TZe, HSe(열수축 튜브)
최대 라벨 너비	36mm
최대 인쇄 높이	32mm
인쇄 해상도	360dpi
최대 인쇄 속도	60mm/s
인터페이스	USB 3.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (PT-P950NW만 해당), 무선 IEEE802.11b/g/n, 직렬 RS-232C(ESC/P 인쇄 명령만 해당, 직렬 어댑터 옵션 필요) Bluetooth 2.1+EDR(PT-P950NW만 해당)
커터 종류	하프/풀 자동 커터
버튼 및 상태 LED	라벨 상태, 배터리, 전원, 금지 및 커팅. Wi-Fi
내장 소프트웨어	
인쇄 가능 매수	1 - 999매(P-touch 양식)
내장 바코드 프로토콜	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13(JAN13), EAN-8, GS1 DataBar(RSS)(Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417(Standard, Truncated, Micro), QR 코드(모델1, 모델 2, Micro), Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode
프린터 제어 명령	Raster 모드, ESC/P, P-touch 서식 모드(독립형)
특수 인쇄	미러 인쇄(P-touch Editor) 수직 인쇄(P-touch 서식) 회전 인쇄(P-touch 서식)

모바일 기기 인쇄	
모바일 기기 앱 소프트웨어 개발 키트(SDK) 사용 가능	지원(iOS® 및 Android용 iPrint&Label) 지원
	
시스템 요구사항	
운영 체제	Windows Vista(R), 7/8/8.1/10, Server 2008, 2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X 10.8 이상
인터페이스	USB 1.1, 2.0, 3.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX(PT-P950NW에만 해당), 무선 IEEE802.11b/g/n, 직렬 RS-232C(ESC/P 인쇄 명령만 해당, 직렬 어댑터 옵션 필요) Bluetooth 2.1+EDR(PT-P950NW에만 해당)
Microsoft® Office P-touch 추가 기능	Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016
무게 및 크기	
크기	118mm(W) x 192mm(D) x 146mm(H)
무게	1.48kg(PT-P900W) / 1.51kg(PT-P950NW)



Contact:

brother
at your side
www.brother-korea.com

